

محل

اب

داخلي



التسوية الذاتية الايبوكسي (430)

مقترحات التطبيق
مجالات التطبيق

• مكونان من مواد الأرضيات اللامعة المبنية على الايبوكسي.

مآظاما



التسوية الذاتية الايبوكسي

اكيپمان



لفة القنفذ حاوية الرسام القطب قابل للتعديل خلاط فرشاة مس غبار القماش مجرفة جليخ سكين المعجون مجرفة المعجون مجرفة الجص مكشطة

إعداد التربة



الايبوكسي

• كجج جديد بتن و سيمان بايد حداقل ٢١ روز درمان شود. بعد از پاک کردن آن با خشک کردن نور یا مسواک زدن ، آغازگر انتخاب شده اعمال می شود. ذرات گشاد مانند رنگ قدیمی ، گرد و غبار خاک و غیره روی بتن قدیمی و سطح کج سیمانی با استفاده از ماسه بندی و شستشو برداشته می شوند. باقیمانده روغن و گریس با آب شوینده تمیز می شود.

بعد از مخلوط کردن مواد اصلی ، سفت کننده را اضافه کرده و ٢-٣ دقیقه مخلوط کنید تا یکدست شود. پس از استرحت مخلوط به مدت ١٥ دقیقه ، آن را اعمال می شود.



بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

التسوية الذاتية الايبوكسي (430)

BEKOTAS
Boya

داخلي

محل

الخارج

كد محصول 430

مواصفات المنتج

أماكن الاستخدام

المزايا

مورد استفاده در علامت گذاری به عنوان جاده ، سنگ فرش و علائم پارکینگ. مواد کفپوش براق اپوکسی مبتنی بر دو جزء

مقاوم
ضد باکتری
ظاهر کاملی دارد



مع بیستون مع لفة مع فرشاة مات

ویژگی های فنی

هیکل

راتنج الکیید

أرق

أرق الاصطناعية

ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

ماتیو، الباستیل، على نحو سلس

اللون

لونا على اللون الأبيض ، لون الرسم البنائي 32

سطوع

نقطة فلاش 36 °C
سطوع 88 : > (60°)

الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :
0,250 حوالي

وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النفايات

اعتماداً على نعومة وامتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة



مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

در سطحای پلاستیکی با ظرفیت خالص 20 : 5+15 كيلوجرم

تعليمات السلامة

S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
S28: لا تفرغ في المصارف
S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3