

**Tanım :** Hidrokarbon reçine esaslı, alüminyum pigment içeren bir boyadır.

Renk : Alüminyum Grisi

Kullanım Yerleri : Her türlü madeni eşya, baca, soba ve egzost borularında güvenle kullanılır.

**Özellikleri :** 200° C'ye kadar ısıya dayanıklı, çabuk kuruyan, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan ve alüminyum görüntüsü veren sonkat boyadır.

**Teknik Özellikleri :**

Bağlayıcı Tipi : Hidrokarbon reçine

Viskozite (sn / F4)(25°C) : 10 - 15

Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 0.92 ± 0.03

Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 16 ± 1

Parlaklık ( 60° - Gloss ) : Yarı mat

Parlama Noktası ( °C ) : < 21

Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 12 m<sup>2</sup> / lt ( 20 µ kuru film kalınlığında)

Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,100 - 0,110 lt/m<sup>2</sup> ( tek katta ) 0,090 - 0,100 kg/m<sup>2</sup> ( tek katta )

Tavsiye edilen kat sayısı : tek kat

Kuruma Süresi (20°C) : 15 - 20 dakika

İnceltme Oranı : inceltilmez

Uygulama : Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Ürün kullanıma hazır şekilde üretilmiştir. İnceltmeden fırça, rulo veya boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulama gerekiyorsa; katlar arasında bir saat beklenmelidir.

Depolama Şartları : Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında üç yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

**Önemli Uyarılar :**

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Rapid / Hammerton Tineri ile temizlenmelidir.

Bekostar Alüminyum Yıldız Boya uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.

Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

**Tehlike Uyarıları :** R 11 : Kolay alevlenebilir .

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

**Güvenlik Uyarıları :** S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

