

BEKOTAŞ SENTETİK TİNER



ÜRÜN KODU 330

Tanım : Her tip sentetik boya ve verniklerin fırça, rulo ve tabanca tatbikatlarında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır

Özellikler :

Kullanım	Bekotaş Son Kat Astarincelticisi Bekotaş Sentetik Astar incelticisi Bekotaş Sentetik Yarımata incelticisi Bekotaş Sentetik Süpermat incelticisi Bekotaş Antipas incelticisi
Yoğunluk	0.86 ± 0.05 g/ml
Parlama Noktası	>38°C
Tehlike ve Güvenlik Uyarıları	Sentetik tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike İşaretleri :

F= Alevlenir
Xn= Zararlı

Risk Durumları:

R10	Alevlenebilir
R65	Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

Güvenlik Tavsiyeleri:

S2	Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
S13	Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske takınız
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız
S62	Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun kabı veya etiketi gösterin

